

## Характеристика MDR-16800

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Многозадачность       | Пентаплекс   |
| Видеовходы            | 16 BNC 1.0Vp-p   |
| Видеовыходы           | 1 BNC Main, 3 BNC Spot, 1 S-Video, 1 VGA, 1 SVHS<br>16 транзитных выходов BNC  |
| Аудиовходы            | 8 RCA  |
| Аудиовыходы           | 1 RCA  |
| Тревожные входы       | 16 (NO,NC)   |
| Релейные выходы       | 4  |
| Операционная система  | Linux  |
| Формат сжатия         | Advanced MPEG-4 ASP (PAL,NTSC)   |
| Разрешение            | максимальное 704x576 пикселей  |
| Скорость записи (PAL) | 400к/сек (352x288), 200 к/сек (704x288), 100<br>к/сек (704x576)  |
| Скорость отображения  | 400 к/сек  |
| Порты                 | RS-232, RS-485   |
| Запись                | вручную, по детектору движения, по<br>тревожному входу, по расписанию  |
| Сетевые возможности   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Ethernet, DHCP, LAN, Static IP, DDNS, NTP</li> <li>• Просмотр живого видео, записи, передача аудиосигналов, архивирование, web-сервер, управление поворотными камерами, обновление ПО, настройка регистратора</li> </ul> |
| HDD                   | 4 шт. (SATA)   |
| Управление            | ИК-пульт, передняя панель, мышь  |
| Архивирование         | по сети, USB (4 порта), CD/DVD-RW  |
| Питание               | 12 В, 5А, 35 Вт (адаптер в комплекте)  |
| Габариты (ШxДxВ)      | 430x400x88 мм  |
| Рабочая температура   | 5°C ~ 40°C   |