

## Характеристика MDR-4000

Многозадачность	Триплекс
Видеовходы	4 BNC, 1.0Vp-p
Видеовыходы	2 BNC Main, 1.0Vp-p , 1 VGA
Аудиовходы	1 RCA
Аудиовыходы	1 RCA
Тревожные входы	4 (NO,NC)
Релейные выходы	1
Операционная система	RTOS
Формат сжатия	MJPEG
Разрешение	максимальное 704x576 пикселей
Скорость записи (PAL)	50 к/сек (640x272 пикс)
Скорость отображения	100 к/сек
Порты	RS-485
Запись	вручную, по детектору движения, по тревожному входу, по расписанию
Сетевые возможности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Ethernet, DHCP, TCP</li> <li>• Просмотр живого видео, записи, передача аудиосигналов, архивирование, web-сервер, управление поворотными камерами, обновление ПО, настройка регистратора</li> </ul>
HDD	1 шт. (SATA)
Управление	ИК-пульт, передняя панель, мышь
Архивирование	по сети, USB
Питание	12 В, 5А, 60 Вт (адаптер в комплекте)
Габариты (ШхДхВ)	370x310x65 мм
Рабочая температура	5'C ~ 40'C