

КОНСТРУКТИВЫ

R214



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество посадочных мест: 14
- Подходит для медиаконвертеров:
NFG-W02L, NF-W02L, NFG-SFP, NF-SFP
- Два блока питания (БП) с возможностью горячей замены
- Входное напряжение: 100-240VAC
- Выходное напряжение БП: 5VDC, 12A
- Индикаторы состояния БП
- Два вентилятора охлаждения
- Стандартный корпус высотой 2U для установки в 19" стойку
- Размеры: 485 x 231 x 90 мм
- Вес: 5,7 кг
- MTBF > 50000 часов

R214 представляет собой специальную корзину высотой 2U, которая позволяет установить до 14 медиаконвертеров различной скорости и среды передачи в единый конструктив с вентиляторным охлаждением и параллельным питанием для дальнейшей установки в 19" стойку. Питание 220 В переменного тока.



Корзина не оказывает влияния на передачу данных через конвертеры и обеспечивает только питание конвертеров и их размещение в стойке 19". Неиспользуемые слоты могут быть закрыты от попадания посторонних предметов имеющимися в комплекте заглушками. Для установки, фиксации и извлечения медиаконвертеров (MC) используется специальный кронштейн (Clamp), который крепится на боковой (правой) стороне MC с помощью двух штатных винтов. R214 можно использовать для различных MC, имеющих стандартные размеры 95 x 70 x 26 мм:



NFG-W02L
1000Base-SX/LX/BX
1x 10/100/1000Base-T



NF-W02L
100Base-SX/LX/BX
1x 10/100Base-TX



NFG-SFP
1.25Gbps SFP слот
1x 10/100/1000Base-T



NF-SFP
155 Mbps SFP слот
1x 10/100Base-TX

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Артикул	Характеристики
R214-A2	50R214A2	Корзина 2U на 14 медиаконвертеров, 2 блока питания 220VAC

КОНСТРУКТИВЫ

R217



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество посадочных мест: 17
- Подходит для VDSL2 конвертеров:
- qBRIDGE-307 (LAN Extender)
- Подходит для медиаконвертеров:
- NF-W02R, NFG-SFP/R, NFT-SFP/R
- Один блок питания (БП)
- Входное напряжение БП: 90-240VAC
- Выходное напряжение БП: 12VDC
- Один вентилятор охлаждения
- Корпус высотой 2U для установки в 19" стойку
- Размеры: 476 x 199 x 88 мм
- Вес: 2,7 кг
- MTBF > 65000 часов

Конструктив представляет собой специальную корзину высотой 2U, которая позволяет установить до 17 конвертеров различной скорости и среды передачи в единый конструктив с вентиляторным охлаждением и параллельным питанием для дальнейшей установки в 19" стойку. Питание 220 В переменного тока.



Корзина не оказывает влияния на передачу данных через конвертеры и обеспечивает только питание конвертеров и их размещение в стойке 19". Неиспользуемые слоты могут быть закрыты от попадания посторонних предметов имеющимися в комплекте заглушками. Устройство можно использовать для установки VDSL2 конвертеров qBRIDGE-307m, медиаконвертеров NF-W02R, NFT-SFP/R и других устройств, имеющих посадочные размеры 97 x 74 x 23 мм:



qBRIDGE-307m
VDSL2 конвертер, 1 Ethernet
Скорость до 100/70 Mbps



NF-W02R
100Base-SX/LX/BX
1x 10/100Base-TX



NFT-SFP/R
универсальный: 2 SFP слота
155 Mbps - 2.5Gbps

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Артикул	Характеристики
R217-AC	50R217AC	Корзина 2U на 17 устройств (qBRIDGE-307m, NF-W02R, NFT-SFP/R), 220VAC