

АДАПТЕР ГЕРМЕТИЧНОГО ВВОДА 50 ММ

Номенклатурный номер: 110804-06924



Характеристики

Диаметр наружный, мм	80
Диаметр внутренний, мм	40
Масса, кг	0,052

Комплектация

Адаптер	1 шт.
---------	-------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000260
Вес, кг.:	0,052

Предназначен для герметизации мест ввода труб при монтаже пластиковых кабельных колодцев. Использование адаптеров герметичного ввода позволяет быстро, без сварки в полевых условиях герметизировать вводы защитных труб кабельной канализации или бронированного кабеля.

Материал адаптера обладает высокой стойкостью к агрессивным средам и механическим воздействиям, что обеспечивает герметичность и позволяет делать вводы под углом, без применения переходников и угловых колен.

Ввод труб или бронированного кабеля в колодец осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте с помощью кругового регулируемого сверла с резцами (Балеринка) и дрели или шуруповерта. В вырезанное отверстие в корпусе пластикового колодца устанавливается адаптер герметичного ввода соответствующего диаметра и затем трубы заводятся в колодец сквозь адаптер на глубину 10-30 см.

При установке адаптеров, в корпусе колодца прорезается отверстие, диаметром согласно следующей таблице:

Диаметр трубы и используемого адаптера	Фреза
Адаптер герметичного ввода 25 мм	28 мм
Адаптер герметичного ввода 32 мм	35 мм
Адаптер герметичного ввода 40 мм	44 мм
Адаптер герметичного ввода 50 мм	54 мм
Адаптер герметичного ввода 63 мм	68 мм
Адаптер герметичного ввода 75 мм	82 мм
Адаптер герметичного ввода 90 мм	107 мм
Адаптер герметичного ввода 110 мм	121 мм



Номенклатурный номер: 110804-06924

**АДАПТЕР ГЕРМЕТИЧНОГО ВВОДА
50 ММ**

299,18 руб.

Розничная цена на 02.12.2021 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

www.ssd.ru