

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Технические характеристики

Модель	Коммутатор Optimus U1I-4F1b/2F
Сетевые порты RJ-45 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto-MDIX, PoE, Watchdog	4 порта
Uplink, 100 Мбит/с RJ-45	2 порта
Сетевые протоколы	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE 802.3ab 1000 BASE-X IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE Power Output	PoE1~3порты: 1/2(+52В), 3/6(GND)≤30Вт PoE4порт: 1245(+53В), 3678(GND) Комбинированный 1/2 (+52В), 3/6(GND)≤60Вт
PoE Бюджет	60 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward
Коммутационная способность	1,2 Гбит/с
Режимы работы коммутатора	250м/160м
Светодиоды состояния	PoE, Ethernet
Напряжение питания	Внутренний блок питания AC/DC Вход: 90-240В, 50Гц
	Выход: 52В DC
Грозозащита	2 кВ
Требования к	Рабочая температура: от -38° до +60° С

окружающей среде	Влажность: от 10% до 90% (без конденсата)
Размеры:	187мм*139мм*43мм
Вес:	670 гр
Комплект поставки	Коммутатор с поддержкой PoE Руководство по эксплуатации Кабель питания 220В
Система охлаждения	Пассивная
Рекомендации по установке • Установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности. • Не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства. • Установку производить с обеспечением вентиляции оборудования.	

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.