

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.com

Телефон технической поддержки: 8-800-755-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

**СЕТЕВАЯ
КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

RVi-IPC34M (2.8мм)



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2016г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-IPC34M (2.8мм) (далее – видеокамера) служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром, что позволяет вести наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-IPC34M (2.8мм)	
Матрица	1/3" КМОП, 2688(Г)×1520(В)	
Память RAM/ROM	512М6/32М6	
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр	
Объектив	2.8 мм	
Угол поля зрения объектива	Г: 106°;В: 57°	
Минимальная освещенность	0.08 лк @ F2.0 цвет / 0.001 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.)	
Отношение сигнал/шум	>50 дБ	
Компенсация встречной засветки	BLC / HLC / WDR (120 дБ)	
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	Основной поток	4М (2688×1520) / (2560×1440) – 25к/с
		3М (2304×1296) – 25к/с
		1080P (1920×1080) – 25к/с
		1.3М (1280×960) – 25к/с
	1-ый Доп. поток	D1 (704×576) – 25к/с
	2-ой Доп. поток	720P (1280×720) – 25к/с
Формат сжатия видеопотока	H.265 / H.264/ H.264+	
Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS)	Поддерживается	
Коридорный режим	Поддерживается	
Аудио	Встроенный микрофон	
Формат сжатия аудио	G.711a / G.711u / AAC	
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.	
Слот памяти	MicroSD 128 Гб	
Электропитание	DC 12 В ±10%, PoE (802.3af)	
Потребляемая мощность	не более 3 Вт	
Степень защиты оболочки	IP66	
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +60°С	
Габаритные размеры	Ø 110 x 56 мм	
Вес	380 г	

3. Комплект поставки

Видеокамера	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
CD с программным обеспечением	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокамеры. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

