

## Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 6 ИК-диодов (до 30м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Поддержка microSD карты
- Встроенный микрофон
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67



### Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-H015.0(2.8)MW
Чувствительный элемент	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Количество пикселей сенсора	2704 × 2104
Скорость затвора	Авто, 1/60-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: До 20к/с@3072x2048, до 25к/с@2592x1944/2560x1440/1920x1080; Дополнительный поток: до 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит

Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, HTTP, FTP, POP3, ICMP, SMTP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE и RTSP
Поддержка Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Интерфейс приложений	Onvif 21.06
Интеллектуальные функции	Определение движения, Определение людей, Определение автомобилей
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Optimus Connect VMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome
Облачный сервис P2P	<a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ; <a href="http://XMeye.net">http://XMeye.net</a> ; <a href="http://IPeye.ru">http://IPeye.ru</a>
Поддержка карт памяти	Да, microSD до 1ТБ
Процессор и Память	GK7205V300
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания, антenna RP-SMA Female (возможно подсоединение более мощной антенны)
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	6 ИК диодов, дальность до 30м
Корпус, класс защиты	Металл, Антивандальный корпус, класс защиты IP67
Рабочая температура	-45°С +50°С

Питание	DC12В(400mA)
Размеры, масса	150x66x67мм, 390 г