

Аккумуляторная батарея ST-BT107

- Герметичная необслуживаемая батарея
- Высоконадежна и безопасна в эксплуатации
- Низкий уровень саморазряда
- Корпус из ABS пластика
- Длительный срок службы
- Высокая эффективность восстановления после глубокого разряда



Аккумуляторная батарея ST-BT107 предназначена для использования в составе блоков бесперебойного питания для электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Свинцово-кислотная батарея с клапанным регулированием (VRLA) с применением AGM технологии обеспечивает высокую производительность и удобство эксплуатации.

Технические характеристики

Модель:	ST-BT107
Выходное напряжение:	12 В
Емкость:	7 Ач
Внутреннее сопротивление:	26 мОм (полный заряд, 25 ⁰ С)
Саморазряд:	3% в месяц (25 ⁰ С)
Напряжение подзаряда:	13,5–13,8 В (ток не ограничивается, 25 ⁰ С)
Напряжение заряда:	14,5–15,0 В (постоянный ток, 25 ⁰ С)
Ток заряда:	До 2,1 А (постоянный ток, 25 ⁰ С)
Разъем:	F1
Срок службы:	5 лет
Диапазон рабочих температур:	от -20 ⁰ С до +50 ⁰ С
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты корпуса:	151 x 65 x 95 мм
Вес:	2,1 кг