

2. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

4. Свидетельство о приемке.

Контроллер NC103P, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Дата продажи_

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту).
Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца_

подпись

От покупателя_

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ Контроллер NC103P



Общие характеристики	
Тревожный выход	1 канал (режим NO)
Эксплуатация	
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class 0
Ток коммутации	1 А (контакты 1А, 1В)
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50°C
Допустимый уровень влажности	от 10 до 90% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	85х26х52 мм
Комплектация	
Контроллер с клеммниками	
Упаковочная тара	

1. Назначение.

Контроллер NC103P позволяет добавить поддержку питания по технологии PoE для домофонов DS06A, DS06M. При этом старый контроллер просто заменяется на новый т.к. габаритные размеры идентичны. Данный контроллер идёт в комплекте к SIP домофону с опцией DSxxxP.