

Трехштанговый турникет ST-TS010

- Штанги и корпус турникета выполнены из нержавеющей стали
- Использование с любыми системами контроля доступа
- Автоматическое «падение» штанги при активации входа разблокировки или при отключении питания
- Блокировка турникета при активации тревожного входа
- Светодиодная пиктограмма визуализации разрешения прохода
- Подготовленные места для установки считывателей сторонних производителей



Трехштанговый турникет ST-TS010 предназначен для организации санкционированного доступа людей через проходную на территорию охраняемого объекта. Встроенная плата управления имеет входы/выходы для использования с любой системой контроля доступа. В верхней части турникета находятся 2 окна, защищенные полупрозрачными пластиковыми вставками, для установки проксимити считывателей сторонних производителей. Дополнительно турникет имеет установочное место со стойками для монтажа платы контроллера ST-NC221. Для доступа ко всем внутренним компонентам турникета предназначена дверка из нержавеющей стали, запираемая на ключ.

Различные режимы работы и разблокировка в экстренных ситуациях

На базе этих устройств можно реализовать любую логику работы проходной: контролируемый проход в обе стороны, контролируемый проход только в одну сторону или свободный проход в обе стороны при разблокировке устройства. При замыкании выделенного управляющего входа или при потере питания, преграждающая штанга автоматически «падает», и проход разблокируется для беспрепятственной эвакуации персонала.

Технические характеристики

Модель:	ST-TS010
Материал:	Нержавеющая сталь
Преграждающая штанга:	500 мм
Усилие на штангу:	Максимум 80 кг на середину штанги
Напряжение питания:	220 В (AC)
Потребляемая мощность:	25 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -30 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–85%
Класс защиты:	IP54
Габариты:	1008 x 480 x 280 + 500 (штанга) мм