



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1010-96-8POE v2



TRASSIR TR-NS1010-96-8POEv2 – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1шт.
- Адаптер питания 1шт.
- Руководство пользователя 1шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.

Характеристики устройства:

Модель	TRASSIR TR-NS1010-96-8POE v2
Порты Ethernet	2 uplink-порта 10/100/1000 Мбит/с 8 порта 10/100 Мбит/с
Максимальная мощность на порт	1-й порт: до 60 Вт 2-8 порты: до 30 Вт Общая: до 96 Вт
Протоколы PoE	на всех портах: IEEE802.3af (Тип А и Тип В), IEEE802.3at на 1-м порте: IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Распиновка питания по PoE	DC+: 1,2,4 и 5 DC-: 3,6,7 и 8
Коммутационная способность	5.6 Гбит/с
Скорость пересылки	4.17 млн пакетов в секунду
Размер буфера	4 Мбайт
Размер таблицы MAC-адресов	16000
Управление потоком	Включено по умолчанию
Допустимая влажность	5 — 95 %
Питание	Адаптер питания 48-57В DC
Молниезащита	Стандартный режим 2 кВ Дифференциальный режим 1 кВ
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ
Максимальная потребляемая мощность	99 Вт (PoE:96 Вт + Коммутатор:3 Вт)
Рабочая температура	-10°C...55°C
Масса, кг	0.490
Размеры (Ш x Г x В), мм	190 x 100 x 30

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА