

NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм с PTZ

Купольная сетевая 2Мп PTZ камера с моторизованным вариофокальным объективом NBLC-4204Z-SD 2.8 ~ 12 мм и встроенным микрофоном



Основные возможности

- 1/3" Progressive scan CMOS сенсор, 2Мп
- Кодирование H.265+ / H.264+
- 25 к/с при 1080P (1920×1080)
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив моторизованный 2.8 ~ 12мм с PTZ управлением
- 4х-кратное оптическое увеличение
- 16х-кратное цифровое увеличение
- Угол обзора по горизонтали: 100.5° ~ 32.6°
- Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
- Встроенный микрофон и аудиовход и выход

NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм с PTZ

- Управление камерой PTZ
- Поддержка карт памяти емкостью до 256ГБ
- [Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon](#)
- IP67, IK10, широкий температурный диапазон: -30°C ... +60°C
- Питание – DC 12В / PoE

Комплект поставки

- Камера Nobellic
- Руководство по эксплуатации
- Монтажный комплект

Технические характеристики

Модель	NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм
Камера	
Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS, 2Мп
Чувствительность	Цвет:0.005лк@(F1.6, AGC вкл.), Ч/Б:0.001лк@(F1.6, AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/30000с
Диафрагма	F1.6-F2.7
Объектив моторизованный	2.8 ~ 12мм
Оптическое увеличение	4х-кратное
Цифровое увеличение	16х-кратное
Угол обзора объектива	горизонтальный: 100.5° ~ 32.6° вертикальный: 52.8° ~ 18.3°

NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм с PTZ

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Характеристики PTZ	
Диапазон поворота	Поворот: 0° – 355°
Скорость вращения	Настраиваемая, 0.1° – 100°/с, по предустановке: 100°/с
Наклон	Наклон: 0° – 90°
Скорость наклона	Настраиваемая, 0.1° – 100°/с, по предустановке: 100°/с
Регулировка угла установки PTZ	Поворот: 0° – 355°; наклон: 0° – 90°;
Сжатие	
Видеосжатие	H.265 / H.264 / MJPEG
Профиль H.264	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Вторичный поток	25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Третий поток	25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Сеть	

NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм с PTZ

Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	уведомление клиента, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Локальное хранилище	Слот для MicroSD / SDHC / SDXC до 256ГБ
Кнопка сброса настроек	Есть
Аудиоинтерфейс	Встроенный микрофон, Аудиовход(mic in/line in) и аудиовыход (line out)
Аудио	
Аудиосжатие	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)
Основное	
Питание	DC12В ± 25% /PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	9.9 Вт макс.
Рабочие условия	– 30 °С ... + 60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)

NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм с PTZ

Защита	IP67
Вандалозащищенность	IK10
Грозозащита и PoE-защита	±2кВ через кабель заземления, ±1кВ в линии (PoE)
Дальность действия ИК-подсветки	До 20 м
Материал корпуса	Пластик ABS/ Металл (Алюминий)
Размеры	Ø130.7 × 101.7 мм
Вес	530 г.

NBLC-4204Z-MSD 2.8 ~ 12мм с PTZ

Габариты (мм)

