



AMH-EM12-2.8
2 Мп уличная купольная
камера с ИК подсветкой



Основная информация:

- 2 Мп Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 разрешение
- 2.8 мм, 3.6 мм фокусное расстояние
- ИК до 20м
- OSD меню, DNR, DWDR
- 4 режима работы (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66

Спецификации

Камера	
Матрица	2 MP Progressive Scan CMOS
Система	PAL / NTSC
Частота кадров	PAL: 1080p@25 к/с NTSC: 1080p@30 к/с
Количество пикселей	1920 × 1080
Чувствительность	0.02 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Скорость электронного затвора	PAL: 1/25 с - 1/50, 000 с NTSC: 1/30 с - 1/50, 000 с
Объектив	2.8 мм, 3.6 мм фиксированный
Угол обзора объектива	103° (2.8 мм), 82.2° (3.6 мм)
Крепление объектива	M12
День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° t o 360°, Наклон: 0° t o 75°, Вращение: 0° t o 360°
Синхронизация	Внутренняя
WDR (Wide Dynamic Range)	DWDR
Меню	
Image Mode	STD/HIGH-SAT
AGC	Поддерживается
Переключение «день/ночь»	Авто/ цвет/ ЧБ
Компенсация засветки	Поддерживается
DWDR	Поддерживается
Язык	Английский
Особенности	Яркость, резкость, зеркалирование, DNR
Интерфейсы	
Видеовыход	1 аналоговый HD-видеовыход
Кнопка переключения	TVI/AHD/CVI/CVBS
Основное	
Рабочие условия	-40 °C...+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 15% , рекомендуется использовать один адаптер питания для одной камеры
Потребляемая мощность	макс. 4 Вт
Защита	IP66
Материал корпуса	Металл, Пластик
Дальность ИК подсветки	до 20 м
Размеры	Ø89.9 мм × 70.1 мм (Ø3.54" × 2.76")
Масса	280 g (0.62 lb.)

Размеры

