

Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335
- 36 ИК-диодов (до 30м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66



Технические характеристики

| Модель | Optimus IP-E045.0(2.8)P |
|-----------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей сенсора | 2704 × 2104 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265+/H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток До 20к/с@2592x1944, До 25к/с@2048x1536/1920x1080; Дополнительный поток до 25к/с@1280x720/704x576 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32К~8.0 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,POP3,NTP,RTSP, PPPoE |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Облачный сервис P2P | xmeye.net, опция IPEYE (доступна при обновлении прошивки) |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Процессор и Память | Hi 3516EV300 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 6Вт |
| ИК-подсветка | 36 ИК диодов, дальность до 30м |
| Корпус, класс защиты | Антивандалный корпус, класс защиты IP66 |
| Рабочая температура | -45 ⁰ С +50 ⁰ С |
| Питание | DC12В(500мА), PoE max 6Вт |
| Размеры, Масса | 115x110мм, 790 гр. |