

ПАСПОРТ
SIP-монитор SM710



1. Технические характеристики.

Общие:

Диагональ экрана	7"
Разрешение экрана	1024x600
Конструкция	«Hands free»
Функциональные клавиши	5 функциональных сенсорных клавиш

Аудио:

Микрофон	Встроенный микрофон
Динамик	Встроенный динамик
Режим разговора	Полный дуплекс
Шумоподавление	Активное подавление шумов
Мелодии вызова	Настраиваемые мелодии вызова

Сеть:

Сетевой интерфейс	1x 10BASE-T/100BASE-TX
USB	USB 2.0 интерфейс для сохранения фотографий при звонках
Сетевые протоколы	SIP 2.0 (RFC3261), TCP/IP, IPv4/6, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE, NTP, ICMP, UPnP, Bonjour, PPTP, STUN
Режимы DTMF	DTMF-Relay (RFC2833), SIP INFO, in-audio
Безопасность	Доступ пользователей с защитой паролем
Интеграция	CGI API

Эксплуатация:

Питание	12 В $\pm 25\%$ (DC)
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10° до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без образования конденсата)
Класс защиты	IP30
Материал корпуса	Пластик
Размеры (ДхШхВ)	218x141x20 мм
Вес	0,8 кг

Эксплуатация:

Цвет	Чёрный
Управление	Web интерфейс, CGI API, локальный интерфейс
Тип крепления	Настенное крепление

2. Комплект поставки.

2.1 SIP-монитор SM710	1 шт.
2.2 Кронштейн настенный	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

BEWARD SM710 – это высокопроизводительный SIP монитор, разработанный для применения внутри офисных и жилых помещений. SM710 оснащён 7 дюймовым экраном. Управление основными функциями монитора осуществляется с помощью сенсорных функциональных клавиш. BEWARD SM710 прост в обращении и удобен в использовании. Он позволяет принимать SIP вызовы, вести полнодуплексные разговоры в реальном режиме времени, а также просматривать видео с подключенной к нему IP-видеокамеры по нажатию горячих клавиш. Для комфортного пребывания SIP монитор поддерживает функционал бесшумного режима. Поддержка внешней USB памяти позволяет надежно сохранять записи журнала событий 7” SIP монитора. В случае отсутствия внешней USB памяти записи журнала событий сохраняются во внутренней памяти 7” SIP монитора. Пользователь может просматривать фотографии звонившего человека, если вызов был пропущен. SIP монитор SM710 поддерживает протокол SIP 2.0 с соответствием RFC3261, а так же различные режимы открытия двери, в том числе DTMF-Relay RFC2833. Это обеспечивает ему совместимость с вызывными панелями BEWARD, а также делает возможным принимать вызовы напрямую по SIP P2P, через IP-ATC, или через облачный SIP-сервер BEWARD KtoTam, что делает применение SIP монитора SM710 универсальным как для частного, так и для корпоративного сектора.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

SIP-монитор SM710 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.