

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
cable transmission

**Мощный PoE инжектор**

**Midspan-1/650G**

**ПАСПОРТ**



\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Инжектор Midspan-1/650G представляет собой устройство, предназначенное для подачи питания (PoE) на оконечные PoE устройства (мощная поворотная камера с PoE, PoE удлинитель и т.д.) по кабелю витой пары.

## 2. Основные технические данные

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                     | Midspan-1/650G                                                                                     |
| Назначение                 | PoE инжектор                                                                                       |
| Параметры Ethernet, Мбит/с | 1 Гбит/с (10/100/1000 BaseT)                                                                       |
| Стандарты                  | Соответствует<br>PoE – IEEE 802.3af/at/bt<br>Автоматическое определение PoE устройств              |
| Выходная мощность PoE      | 65 Вт                                                                                              |
| Метод подачи PoE           | A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-)                                                                            |
| Выходное напряжение PoE    | 52V (стаб.)                                                                                        |
| LED индикаторы             | Индикатор питания                                                                                  |
| Подключение                | <u>Входы:</u><br>RJ-45 (DATA IN) x 1;<br>AC 207-253V x 1<br><u>Выходы:</u><br>RJ-45 (PoE OUT) x 1; |
| Грозозащита                | 3kV (8/20us) на портах RJ-45                                                                       |
| Питание                    | AC 100-240V                                                                                        |
| Рабочая температура        | -10...+65 °C                                                                                       |
| Размеры (ШxВxГ)            | 60x40x120                                                                                          |
| Дополнительно              | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Защита от перегрузки;</li><li>✓ Защита от КЗ</li></ul>     |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Инжектор Midspan-1/650G – 1шт.
2. Кабель AC 207-253V – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Упаковка – 1шт

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)