



**HIKVISION®**

## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Неуправляемый PoE-коммутатор

**DS-3E0318P-E**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

# DS-3E0318P-E



## Общая информация

- 16 PoE 10/100M RJ45
- 2 комбо-порта (1000M Ethernet/1000M SFP)
- Размер таблицы MAC-адресов 8K

## Подключения



| N | Наименование      | N | Наименование |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | LED               | 4 | Uplink       |
| 2 | Модуль расширения | 5 | SPF порты    |
| 3 | Порт PoE          |   |              |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>DS-3E0318P-E</b>                                                                 |
| Порты                            |                                                                                     |
| Количество портов                | 16 PoE 10/100M RJ45<br>2 комбо-порта (1000M Ethernet/1000M SFP)                     |
| Сетевые параметры                |                                                                                     |
| Сетевые протоколы                | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at                                         |
| Производительность               |                                                                                     |
| Коммутационная матрица           | 7.2 Гб/с                                                                            |
| Скорость перенаправления пакетов | 5.36Mpps                                                                            |
| Приоритетные порты               | 1-8                                                                                 |
| Метод коммутации                 | Передача с промежуточным хранением                                                  |
| Размер таблицы MAC-адресов       | 4K                                                                                  |
| Параметры PoE                    |                                                                                     |
| Стандарт PoE                     | IEEE802.3af, IEEE802.3at                                                            |
| Бюджет PoE                       | 230Вт                                                                               |
| Режим работы                     | Режим дальней передачи вкл.: 250м, 10М, CAT5e<br>Режим дальней передачи выкл.: 100м |
| Особенности                      |                                                                                     |
| Управление потоком               | IEEE802.3x полный дуплекс                                                           |
| Основное                         |                                                                                     |
| Питание                          | 100-240В AC                                                                         |
| Потребляемая мощность            | ≤250Вт                                                                              |
| Защита от перенапряжения         | 4кВ                                                                                 |
| Рабочие условия                  | 0°C— 40°C, влажность 0 % ~ 90 % (без конденсата)                                    |
| Условия хранения                 | -40°C— 70°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата)                                  |
| Размеры                          | 440мм*285мм*43мм                                                                    |
| Вес                              | 3.72кг                                                                              |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от  $-40$  до  $+70$  ( $^{\circ}\text{C}$ ).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше  $+70^{\circ}\text{C}$ , источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.