

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-755-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

**СЕТЕВАЯ
КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

RVi-IPC62Z25-A1



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2017г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая скоростная поворотная камера видеонаблюдения – RVi-IPC62Z25-A1 (далее – видеочамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-IPC62Z25-A1	
Матрица	1/2.8" КМОП, 1920(Г)×1080(В)	
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр	
Объектив	25-кратное увеличение 4.8 - 120 мм (F1.6 ~ F4.4, моторизованный)	
Скорость поворота/ наклона	400°/с; 300° / с	
Угол поля зрения объектива	Г: 59.2° - 2.4°	
Минимальная освещенность	0.005 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.)	
Отношение сигнал/шум	>55 дБ	
ИК-подсветка	До 150 м	
Компенсация встречной засветки	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)	
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	Основной поток	1080P (1920×1080) – 50 к/с 720P (1280×720) – 50 к/с D1 (704×576) – 50 к/с
	1-ый Доп. поток	D1 (704×576) – 25 к/с CIF (352×288/352×240) – 25 к/с
	2-ой Доп. поток	1080P (1920×1080) – 25 к/с 1.3M(1280×960) – 25 к/с 720P (1280×720) – 25 к/с D1 (704×576/704×480) – 25 к/с CIF (352×288/352×240) – 25 к/с
Формат сжатия видеопотока	H.264 / H.265 / MJPEG	
Цифровая стабилизация изображения (EIS)	Поддерживается	
Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS)	Поддерживается	
Авто трекинг	Поддерживается	
Аудио вх. / вых.	1 / 1	
Формат сжатия аудио	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2	
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE10, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.	
Тревожные вх. / вых.	2 / 1	
Слот памяти	MicroSD 128 Гб	
Электропитание	AC 24 В ±10% / 3 А, PoE+ (802.3at)	
Потребляемая мощность	Не более 13 Вт (23 Вт ИК вкл.)	
Степень защиты оболочки	IP 66	
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +60°С	
Габаритные размеры	Ф 186 х 309 мм	
Вес	3500 г	

3. Комплект поставки

Видеочамера	1 шт.
Блок питания 24 В AC	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
CD с программным обеспечением	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Кронштейн	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеочамеры.
Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

