

Коммутатор 24-х портовый

CO-SW24



Коммутатор 24xRJ45 10/100. Производительность до 4.8Gbps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание 220VAC 50Hz (встроенный блок питания). Температурный диапазон 0°C ~ +40°C, IP20, вес 2300г, размеры 450x180x45мм. Металлический 19" кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

Паспорт. Технические характеристики

Параметры	CO-SW24
Сетевой порт	24x10/100Base-TX Ethernet RJ45
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	8K
Производительность	до 4.8Gbps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
LED индикация	Питание, Активность порта.
Питание, В	Блок питания встроенный, 220VAC / 50Hz
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +40°C
Диапазон влажности	10 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	2300
Размеры, мм	450x180x45
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический 19" кожух. В комплекте 19" скобы, кабель питания 220В.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru