

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-775-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-IPN32/2L-4K



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2017г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­с­т­ра­тор RVi-IPN32/2L-4K (далее – видеореги­с­т­ра­тор) пред­на­з­на­чен для за­пи­си и отоб­ра­же­ния ви­де­опото­ка с IP-ка­ме­ры ви­де­онаб­лю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­де­опото­ка из ар­хи­ва. Ви­де­оре­ги­с­т­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ще­ств­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­де­оар­хи­ва на внеш­ние носители. Управ­ле­ние устрой­ством осу­ще­ств­ля­ет­ся по­сред­ством соб­ствен­но­го ме­ню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­де­о­выхо­ду ре­ги­с­т­ра­то­ра, а так же до­ступ­но че­рез Web-ин­тер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-IPN32/2L-4K
Декодирование	32 IP
Аудио (двухсторонняя связь)	1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
Формат сжатия видеопотока	H.265 / H.264
Разрешение (отображение)	4K (3840×2160), 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Разрешение (запись)	8МП / 6МП / 5МП / 4МП / 3МП / 1080P / 1.3МП / 720P / D1
Входящий битрейт	200 Мбит/с
Тип записи	Постоянная, по событию, по расписанию, вручную
Параметры поиска по архиву	По событию, дате/времени (таблица записи, календарь), текстовой информации, Smart поиск
Синхронное воспроизведение	1-16
Интерфейс подключения монитора	1×VGA, 1×HDMI
Количество HDD	2 × HDD до 6ТБ
USB-интерфейс	1×USB 3.0, 1×USB 2.0
Тревожные входы / выходы	4/2
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Филтр, P2P (Облачный сервис)
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE10, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.
Диапазон рабочих температур	-10~55 °C
Электропитание	DC 12 В (4А), до 7 Вт (без учета HDD)
Габаритные размеры	375×285×50 мм
Вес	1600 г (без HDD)

3. Комплект поставки

Видеореги­с­т­ра­тор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Комплект SATA кабелей	1 шт.
Кабель питания HDD	1 шт.
USB мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
CD (включает паспорт изделия, сервисные программы)	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­с­т­ра­тор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­с­т­ра­то­ра удо­вле­тво­ря­ет тре­бо­ва­ни­ям элек­тро- и по­жар­ной бе­зопас­но­сти по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­с­т­ра­тор не со­дер­жит в сво­ём со­ста­ве опас­ных или ядо­ви­тых ве­ществ, спо­соб­ных на­не­сти вред здо­ро­вью че­ло­ве­ка или ок­ру­жа­ю­щей сре­де, и не пред­став­ля­ет опас­но­сти для жи­зни и здо­ро­вья лю­дей и ок­ру­жа­ю­щей сре­ды по ок­он­ча­нии сро­ка служ­бы. Ути­ли­за­ция из­де­лия мо­жет про­из­во­дить­ся по пра­ви­лам ути­ли­за­ции об­ще­про­мыш­лен­ных от­хо­дов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­с­т­ра­то­ры в транс­порт­ной та­ре пе­ре­во­зят­ся лю­бым ви­дом кры­тых транс­порт­ных средств (в же­лез­но­до­ро­ж­ных ва­го­нах, за­кры­тых ав­то­ма­ши­нах, трю­мах и отсе­ках су­дов, гер­ме­ти­зи­ро­ван­ных ота­пли­ва­е­мых отсе­ках са­мо­ле­тов и т.д.) в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­ями дей­с­т­вую­щих нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов.

Рас­та­нов­ка и кре­пле­ние в транс­порт­ных сред­ствах ящи­ков с ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра­ми долж­ны обес­пе­чи­вать их ус­той­чи­вое по­ло­же­ние, ис­клю­чать воз­мож­ность сме­ще­ния ящи­ков и уда­ры их друг о дру­га, а так­же о стен­ки транс­порт­ных средств.

7. Гарантии изготовителя

Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель га­ран­ти­ру­ет со­от­вет­ствие ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ров тре­бо­ва­ни­ям тех­ни­че­ских ус­ло­вий при со­блю­де­нии по­требите­лем ус­ло­вий транс­пор­ти­ро­ва­ния, хра­не­ния, мон­та­жа и экс­плу­а­та­ции.

Га­ран­тий­ный срок экс­плу­а­та­ции – 36 ме­ся­цев со дня про­да­жи ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра.

Хра­не­ние ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра в упа­ков­ке долж­но со­от­вет­ство­вать ус­ло­ви­ям 2 по ГОСТ 15150-69.

В слу­чае вы­яв­ле­ния не­ис­прав­но­сти, в те­че­ние га­ран­тий­но­го срока экс­плу­а­та­ции, пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель про­из­во­дит без­воз­мезд­ный ре­монт или за­ме­ну ви­де­оре­ги­с­т­ра­то­ра. Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель не не­сет от­вет­с­твен­но­сти и не воз­ме­ща­ет уще­рба воз­ник­ше­го по ви­не по­требите­ля при не­со­блю­де­нии пра­вил экс­плу­а­та­ции.