ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR MiniNVR Compact

TRASSIR MiniNVR Compact – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.
Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

Описание задней панели видеорегистратора[1]:

1. Разъем питания 12В
2. Разъем RJ-45 для Ethernet
3. Блок разъёмов USB 3.0
4. Блок разъёмов USB 2.0
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Разъем D-SUB для подключения монитора
7. Аудиовходы/аудиовыходы
8. Кнопка включения/выключения

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Блок питания 12В ..... 1шт.
- Мышь ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.
- Гарантийный талон..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор..... 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

	Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	**AF 16:** до 16 каналов IP-камер TRASSIR, ActiveCam, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua **AnyIP 4/9/16:** до 4/9/16 каналов любых поддерживаемых IP-камер
Рабочий температурный режим	10...30ºC
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО[2]	5 / 5.7
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	524 x 80 x 274 / 300 x 44.5 x 191.8
	Запись
Разрешение записи	До 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры[3])
Суммарный поток	До 256 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
	Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[3])
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[5]	1 D-SUB и 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB / HDMI: FullHD
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
	Сеть
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	Архив
HDD	до 1 HDD размером 3.5'' любого объема
	Питание
Напряжение питания	12В DC, 5А
Потребляемая предельная мощность	до 30 Вт (без HDD)
	Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть

[2] В зависимости от модели видеорегистратора.

[3] Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[4] Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

[5] К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru