

Компактная Wi-Fi камера NBQ-1410F



Особенности

- КМОП матрица 1/3", 4 Мп
- Формат сжатия H.264 / H.265
- 20к/с@4Мп(2688x1520)
- ИК подсветка до 10м
- Угол обзора по горизонтали - 129°, по вертикали – 75°
- Поддержка карт памяти MicroSD объемом до 128ГБ
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка Wi-Fi
- Питание DC 5В 1А

Комплектация

- Камера Nobellic
- Монтажное основание
- USB-кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство по установке
- 2 самореза и 2 дюбеля

Технические характеристики

Модель	NBQ-1410F
Чувствительный элемент	КМОП матрица 1/3", 4 Мп
Число эф. пикселей	2688 x 1520
Развертка	Прогрессивная
Мин. освещенность	0,3лк(ЦВ), 0лк(ИК вкл)
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
Максимальная дальность ИК-подсветки	10м
День/Ночь	Авто
Компенсация засветки	BLC, HLC, DWDR
Баланс белого	Авто, Естественный, Уличный, Вручную
Регулировка усиления	Авто, Вручную
Шумоподавление	3D DNR
Объектив	
Фокусное расстояние	2,3мм
Максимальная апертура	F2.1
Угол обзора	по горизонтали - 129°, по вертикали – 75°
Тип объектива	Фиксированный
Видео	
Формат сжатия	H.264, H.265
Разрешение	2688x1520
Частота кадров	До 20 кадров в секунду при 4Мп
Аудио	
Формат сжатия	AAC
Интерфейсы	встроенные микрофон и динамик
Сеть	
Ethernet	Нет
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), дальность – до 50м(прямая видимость)
Протоколы	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP
Совместимость	ONVIF, CGI
Приложения	iOS, Android
Дополнительные интерфейсы	
Слот для карт памяти	Поддержка карт MicroSD объемом до 128ГБ
RS485	Нет
Тревожный вход	Нет

PIR датчик	Нет
Кнопки	Совмещенная WPS/Reset
Общие	
Питание	DC 5В 1А
Потребляемая мощность	<3.3Вт
Диапазон рабочих температур	-10°C~+45°C, менее 95%RH
Габариты	76x65x107мм
Вес	0,16кг (с упаковкой – 0,37кг)

Габариты (мм)

