



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Портативный аварийный терминал

DS-1530HMI



www.hikvision.ru

DS-1530HMI

Общая информация



- Быстрая отправка тревожного сигнала
- LED-индикаторы
- Встроенный ИК-приёмник
- Встроенный гироскоп для обнаружения удара
- Встроенный датчик для определения ускорения в реальном времени

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | |
|----------------------|---|
| | DS-1530HMI |
| Электропитание | 5В DC / 30mA |
| Габариты (Ш × Д × В) | 80мм × 30мм × 19мм (3.15" × 1.18" × 0.75") |
| Рабочая температура | От -20° C до +60° C (от -4 ° F до +140 ° F) |
| Импульсный интервал | 100мс |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.