

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.com

Телефон технической поддержки: 8-800-755-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-IPC44-PRO v.2 (2.7-12)



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2016г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-IPC44-PRO v.2 (2.7-12) (далее – видеокamera) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

2. Основные технические данные

Модель		RVi-IPC44-PRO v.2 (2.7-12)
Матрица		1/3" КМОП, 2688(Г)×1520(В)
Память RAM/ROM		512MB/32MB
Переключение день/ночь		Электромеханический ИК-фильтр
Объектив		2.7 - 12 мм (моторизованный), с АРД
Угол поля зрения объектива		Г: 100° - 35°; В: 54° - 20°
Минимальная освещенность		0.03 лк @ F1.4 (Цвет), 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.)
Отношение сигнал/шум		>50 дБ
ИК-подсветка		До 50 м
Компенсация встречной засветки		BLC / HLC / WDR (120 дБ)
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	Основной поток	4М (2688×1520) – 25 к/с
		3М (2304×1296) – 25 к/с
		1080P (1920×1080) – 25 к/с
		720P (1280×720) – 25 к/с
	1-ый Доп. поток	D1 (704×576) – 25 к/с
	2-ой Доп. поток	720P (1280×720) – 25 к/с
Формат сжатия видеопотока		H.265+/H.265/H.264+/H.264
Система интеллектуальной видеоаналитики (IVS)		Поддерживается
Коридорный режим		Поддерживается
Аудио вх. / вых.		1 / 1
Формат сжатия аудио		G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Сетевой интерфейс		10/100Base-T Ethernet
Сетевые протоколы		ONVIF; HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Сетевые инструменты		Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8/10, RVi-Smart PSS для MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.
Тревожные вх. / вых.		2 / 1
Слот памяти		MicroSD 128 ГБ
Электропитание		DC 12 В ±10%, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность		не более 24 Вт
Степень защиты оболочки		IP 67
Диапазон рабочих температур		-40°C ~ +60°C
Габаритные размеры		272.9 × 94.9 × 94.9 мм
Вес		1100 г

3. Комплект поставки

Видеокamera	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
CD с программным обеспечением	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокamеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеокamеры.

Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокamеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

