

## Устройство разблокировки дверей ST-ER115

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Пластиковая восстанавливаемая вставка
- Восстановление кнопки с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей (УРД) ST-ER115 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

### Управление замком и сигнализация срабатывания

Устройство имеет 2 группы контактов (ОБЩ, НЗ, НР), одна из которых предназначена для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте с УРД идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы, чтобы предотвратить случайную активацию.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-ER115</b>
<b>Вставка:</b>	Пластиковая, восстанавливаемая
<b>Контакты:</b>	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
<b>Коммутируемая мощность:</b>	3 А, 12 – 48 В DC; 3 А, 125 – 220 В AC
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной, врезной
<b>Класс защиты:</b>	IP24
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -30 до +60 °С без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20% – 80%
<b>Габариты:</b>	88 x 88 x 55 мм
<b>Вес:</b>	160 г
<b>Опционально:</b>	ST-ER115C: Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна входит в комплект) ST-ER115K: Дополнительный ключ восстановления вставки (один входит в комплект)