

ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ DELTA LP НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ LiCoO₂

- Литий-ионные батареи имеют стабильный разряд в широком диапазоне температур от -20°C до +60°C
- Превосходные характеристики заряда-разряда гарантируют более 300 циклов при стандартных условиях работы



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение 3,7 В
- Высокая энергоемкость
- Высокий ток разряда для мощных устройств
- Встроенная электронная защита от перезаряда и перегрева — гарантия безопасности
- Универсальные выводы

ПРИМЕНЕНИЕ

Мобильные телефоны, планшеты, плееры, радиоуправляемые игрушки, портативные медицинские приборы, квадрокоптеры, системы виртуальной реальности и многие другие цифровые устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора	LP-502035
Номинальное напряжение, В	3,7
Номинальная емкость С, мАч	300
Минимальная емкость С, мАч	250
Внутреннее сопротивление, мОм	≤350
Вес нетто, г	~7
Рабочая температура Заряд, °C	+15 ~ +45
Рабочая температура Разряд, °C	-20 ~ +60
Температура хранения, °C	-20 ~ +30
Срок службы, циклов	≥300

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЯДА


Метод разряда	постоянным током
Максимальный ток разряда, А	1С
Максимальное напряжение разряда, В/эл	2,4

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДА

Метод заряда	постоянным током
Рекомендуемый зарядный ток, А	0,2С
Максимальный зарядный ток, А	0,5С
Максимальное напряжение заряда, В/эл	4,28

ГАБАРИТЫ, мм

T	макс. 5,2
W	макс. 20,5
L	макс. 38
L1	макс. 12±5



ВНИМАНИЕ

- Не перегружайте, не разряжайте, не замыкайте накоротко, не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте и не размещайте батарею вблизи прямого огня. Любое из перечисленных действий может привести к его воспламенению, взрыву или повреждению.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- При хранении аккумулятора или при его утилизации обязательно заклейте его лентой.