

# IP-камера с подсветкой CS-LC1C-A0-1F2WPFRL

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



IP-камера с подсветкой CS-LC1C-A0-1F2WPFRL является интеллектуальной IP-камерой для охранного мониторинга с прожекторной подсветкой. Данное решение предназначено для обеспечения безопасности и освещения двора, подъездной дороги и других объектов в ночное время суток. Яркость освещения достигает 2000 лм. Благодаря IP-камере LC1C вы можете вести наблюдения за выбранной областью с помощью функции активной защиты и уведомлений о движении в режиме реального времени. Встроенный микрофон: есть.

## Основные функции

**FHD**

Разрешение FHD 1080P



Обнаружение движения



Двусторонняя аудиосвязь



Встроенная сирена, 100 дБ

**PIR**

PIR-датчик обнаружения движения



Две лампы, 2000 лм



Обзор из любой точки



Слот для Micro SD-карты для локального хранения (до 256 ГБ)

## Размер (ед. изм.: мм)



# Спецификации

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Модель                                   | CS-LC1C-A0-1F2WPFRL                                             |
| Системные параметры                      |                                                                 |
| Процессор                                | Высокопроизводительный встроенный SoC-процессор                 |
| Операционная система                     | Встроенная ОС Linux                                             |
| Параметры освещения                      |                                                                 |
| Лампа                                    | 2                                                               |
| Светодиоды                               | Светодиоды поверхностного монтажа                               |
| Яркость                                  | 2000 лм (+/-10 %)                                               |
| Индекс цветопередачи                     | 80                                                              |
| Цветовая температура                     | 3000K                                                           |
| Срок службы                              | @B <sub>50</sub> /L <sub>70</sub> @T <sub>a</sub> 25 °C 25000 ч |
| PIR-датчик                               |                                                                 |
| Дальность обнаружения                    | Макс. 10 м                                                      |
| Диапазон обнаружения                     | Макс. 270°                                                      |
| Параметры камеры                         |                                                                 |
| Максимальное разрешение                  | 1920 × 1080                                                     |
| Угол обзора камеры                       | 120° (по диагонали)                                             |
| Дальность ИК-подсветки                   | Макс. 25 м                                                      |
| Параметры видео                          |                                                                 |
| Сжатие                                   | H.264/ H.265                                                    |
| Частота кадров                           | Макс. 25 к/с; адаптивная частота при передаче по сети           |
| DNR                                      | 3D DNR                                                          |
| WDR                                      | Поддерживается                                                  |
| BLC                                      | Поддерживается                                                  |
| Параметры аудио                          |                                                                 |
| Аудиовход                                | Встроенный всенаправленный микрофон                             |
| Аудиовыход                               | Встроенный динамик                                              |
| Качество аудио                           | Подавление шумов                                                |
| Параметры сети                           |                                                                 |
| Беспроводное соединение                  | 802.11 b/g/n только @2.4 ГГц (2T2R, двухдиапазонная антенна)    |
| Настройка сети                           | AP-подключение                                                  |
| Хранение                                 |                                                                 |
| Локальное хранение                       | Micro SD-карта, до 256 Гб                                       |
| Облачный сервис хранения                 | Облачный сервис хранения EZVIZ                                  |
| События                                  |                                                                 |
| Матрица                                  | PIR-датчик обнаружения                                          |
| Тревожный интерфейс                      | Настраиваемая тревожная область                                 |
| Основное                                 |                                                                 |
| Рабочая температура                      | От -30 до +50 °C                                                |
| Рабочая влажность                        | От 0 до 95 %                                                    |
| Питание                                  | Проводное (от 100 до 240 В)                                     |
| Потребляемая мощность                    | ≤ 2 Вт (норм.), = 8 Вт (макс.)                                  |
| Уровень защиты от попадания влаги и пыли | IP65 (камера)                                                   |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**