

## PoE Коммутатор, 8 PoE + 2 COMBO

## CO-SWP8Fv2



PoE-коммутатор для CCTV. 8xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. 2xSFP 10/100/1000 (совмещенные с 2xRJ45). Неуправляемый. Производительность до 5,6Gbps / 4,2Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 120Вт. Питание AC 220В / 50Гц (встроенный блок питания). Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, вес 1710г, размеры 270x181x44мм. Металлический 10,6" кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В)

## Паспорт.

## Технические характеристики

| Параметры                          | CO-SWP8Fv2                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой порт                       | 8xPoE 10/100 + 2xUplink 10/100/1000 RJ45                                                   |
| Оптический порт                    | 2xSFP 10/100/1000 (Совмещенные с 2xRJ45)                                                   |
| Управление по сети                 | Неуправляемый                                                                              |
| Поддержка сетевого протокола       | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3af /at           |
| Архитектура                        | Store-And-Forward                                                                          |
| Таблица MAC адресов                | 16K                                                                                        |
| Размер буфера                      | 4Mb                                                                                        |
| Производительность                 | 5,6Gbps / 4,2Mpps                                                                          |
| Типы согласования                  | Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE |
| Дальность передачи, км             | от 0 до 25км (определяется модулем SFP)                                                    |
| Рабочая длина волны, нм            | 1310 и 1550 (определяется модулем SFP)                                                     |
| Поддержка типа оптического волокна | 2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm                                            |
| LED индикация                      | Рабочий статус, активность PoE, активность порта.                                          |
| Используемые PoE жилы UTP          | (+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8                                                          |
| Тип PoE выхода, мощность, Вт       | IEEE802.3af/at до 30Вт на порт 1-8, до 120Вт полное.                                       |
| Питание, В                         | Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц                                                    |
| Потребление, Вт                    | до 150Вт                                                                                   |
| Диапазон рабочих температур, °C    | -20 ~ 55 °C                                                                                |
| Диапазон влажности                 | 5 ~ 90% (без конденсирования)                                                              |
| Вес, г                             | 1710                                                                                       |
| Размеры, мм                        | 270x181x44                                                                                 |
| Класс защиты, IPxx                 | IP20                                                                                       |
| Тип корпуса                        | Металлический 10,6" кожух. В комплекте 19" скобы, кабель питания 220В.                     |

## Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.  
[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

ПОСТАВЩИК:  
ООО «Оникс СБ»  
Россия, г. Москва,  
ул. Складочная, д.1, стр.1