

РоЕ инжектор, Гигабитный, 15 Вт, в уличном исполнении

CO-PJ-1G15-P204



Предназначен для добавления питания по технологии PoE в Ethernet линию.

Паспорт. Технические характеристики

Параметры	CO-PJ-1G15-P204
Входы	1xRJ45 (Data), 1xAC 220В (Power)
Выходы	1x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	Линия 100м до устройства и PoE линия до 100м после устройства (кабель UTP категории 5е)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	Один выход IEEE802.3af, линия до 100м при мощности до 15,4Вт
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af
Используемые PoE жилы UTP	(+)3/6, (-)1/2
Протоколы	802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Внутренний индикатор наличия питания, работы POE.
Питание, Вольт	AC ~ 110-220В
Диапазон влажности	5% ~ 80% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +55°C
Вес, г	310
Размеры, мм	175x80x70
Класс защиты, IPxx	IP66
Тип корпуса	Пластиковый корпус уличного исполнения. Кабель питания в комплект не входит.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru