

# **PoE Коммутатор Гигабитный, 16 PoE + 2 SFP**

## **CO-SWP16GFv2**



*PoE коммутатор для CCTV предназначен для коммутации IP-устройств по проводной сети. Коммутатор оснащен шестнадцатью LAN-портами с поддержкой питания PoE-устройств до 30Вт на порт и двумя SFP-портами. Суммарное PoE питание до 200 Вт.*

### **Паспорт. Технические характеристики**

| Параметры                          | CO-SWP16GFv2                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой порт                       | 16xPoE 10/100/1000 Base-TX RJ45                                                                           |
| Управление по сети                 | Неуправляемый                                                                                             |
| Оптический порт                    | 2xSFP 10/100/1000                                                                                         |
| Поддержка сетевого протокола       | IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Архитектура                        | Store-And-Forward                                                                                         |
| Таблица MAC адресов                | 8K                                                                                                        |
| Размер буфера                      | 4.1Mb                                                                                                     |
| Производительность                 | 36Gbps / 26,78Mpps                                                                                        |
| Типы согласования                  | Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE           |
| Дальность передачи, км             | от 0 до 20км (определяется модулем SFP)                                                                   |
| Рабочая длина волны, нм            | 1310 и 1550 (определяется модулем SFP)                                                                    |
| Поддержка типа оптического волокна | 2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm                                                           |
| LED индикация                      | Рабочий статус, активность порта. Активность порта SFP.                                                   |
| Используемые PoE жилы UTP          | (+)1/2, (-)3/6                                                                                            |
| Тип PoE выхода, мощность, Вт       | IEEE802.3af / 802.3at, до 30Вт на порт, до 200Вт полное                                                   |
| Питание, В                         | Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц                                                                   |
| Потребление, Вт                    | до 230Вт                                                                                                  |
| Диапазон рабочих температур, °C    | -20°C ~ +55°C                                                                                             |
| Диапазон влажности                 | 5 ~ 90% (без конденсирования)                                                                             |
| Вес, г                             | 2150                                                                                                      |
| Размеры, мм                        | 270x181x44                                                                                                |
| Класс защиты, IPxx                 | IP20                                                                                                      |
| Тип корпуса                        | Металлический 10,6" кожух. В комплекте 19" скобы, кабель питания 220В.                                    |

#### **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)