




ВАШ ДИЛЕР



www.oxgard.com



Турникеты
Ограждения
Калитки
Картоприёмники

www.oxgard.com

Модификации турникета

		корпус							привод		комплектация			модуль				встроенное оборудование					ширина прохода
модель	наименование турникета	кр. сталь	нерж. сталь	гибрид	цвет	IP41	IP53	IP54	наличие	планки	створки	пульт	антипа-ника	крайний	центральный	высокие створки	гибрид	считыва-тель	карто-приемник	свето-диодная подсветка корпуса	инди-кация прохода	свето-диодная подсветка считыва-теля	мм
C-01	Cube C-01			+	по выбору	+				+		+	+								+		55

Модификации турникета

		корпус							привод		комплектация			модуль				встроенное оборудование					ширина прохода
модель	наименование турникета	кр. сталь	нерж. сталь	гибрид	цвет	IP41	IP53	IP54	наличие	планки	створки	пульт	антипаника	крайний	центральный	высокие створки	гибрид	считыватель	карто-приемник	светодиодная подсветка корпуса	индикация прохода	светодиодная подсветка считывателя	мм
T-06	Praktika T-06-SM-660		+			+					+	+	+	+							+		660

Турникет Cube C-04

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- светодиодная подсветка корпуса и считывателей (опция)
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- механическая система антипаники
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае пропадания питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета

Характеристики

- Питание 12 В
- Мощность 20 Вт
- Количество направлений прохода 2
- Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- Рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- Средняя наработка на отказ не менее 1 500 000 проходов
- Ширина формируемого прохода 565-595 мм
- Срок службы турникета 8 лет

Дополнительные опции

Турникет Cube C-04-H

Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- светодиодная подсветка корпуса и считывателей (опция)
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте
- надежные крепления
- простой монтаж
- индикация прохода
- механическая система антипаники
- легкий доступ к механизму
- свободный проход в случае пропадания питания
- безопасное использование турникета
- интеграция с любым СКУД по сухим контактам
- габариты позволяют установить любое дополнительное оборудование в корпус турникета

Характеристики

- Питание 12 В
- Мощность 20 Вт
- Количество направлений прохода 2
- Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел/мин
- Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
- Рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- Средняя наработка на отказ не менее 1 500 000 проходов
- Ширина формируемого прохода 565-595 мм
- Срок службы турникета 8 лет

Дополнительные опции

Электронные проходные

модель	наименование электронной проходной	комплектация						
		считыва- тель	антипаника	планки	створки	пульт	картопри- емник	контрол- лер*
Cube C-01	PC-01	++	+	+++		+		+
Cube C-03	PC-03	++	+	+++		+		+
Cube C-04	PC-04	++	+	+++		+		+
	PC-04-K	++	+	+++		+	+	+
	PC-04-H	++	+	+++		+		+
	PC-04-HK	++	+	+++		+	+	+
Praktika T-01	PT-01							

Стойки</

