

PoE Коммутатор, 48 PoE + 2 COMBO + 1 Uplink, PoE 600W, с Грозозащитой

CO-SWP482F



PoE коммутатор для CCTV. 48xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт, 3xRJ45 Uplink 10/100/1000 и 2xSFP 10/100/1000 совмещенные с 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 30Gbps / 11,61Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 600Вт. Питание AC 220В / 50Гц (встроенный блок питания), потребление до 650Вт. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP30, вес 4880г, размеры 440x290x45мм. Металлический 19" кожух. В комплекте: 19" скобы, кабель питания 220В, кабель консольный.

Паспорт. Технические характеристики

| Параметры | CO-SWP482F |
|------------------------------------|--|
| Сетевой порт | 48xPoE 10/100 Base-TX RJ45 + 3xUplink 10/100/1000 Base-TX |
| Оптический порт | 2xSFP 10/100/1000 (совмещенные с 2xRJ45) |
| Управление по сети | Неуправляемый |
| Поддержка сетевого протокола | IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Архитектура | Store-And-Forward |
| Таблица MAC адресов | 16К |
| Размер буфера | 4Мб |
| Производительность | 30Gbps / 11,61Mpps |
| Типы согласования | Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE |
| Дальность передачи, км | от 0 до 20км (определяется модулем SFP) |
| Рабочая длина волны, нм | 1310 и 1550 (определяется модулем SFP) |
| Поддержка типа оптического волокна | 2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm |
| LED индикация | Питание, активность порта, наличие PoE. |
| Используемые PoE жилы UTP | (+)1/2, (-)3/6 |
| Тип PoE выхода, мощность, Вт | IEEE802.3af / 802.3at, до 30Вт на порт, до 600Вт полное |
| Питание, В | Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц |
| Потребление, Вт | до 650Вт |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20°C ~ +55°C |
| Диапазон влажности | 5 ~ 90% (без конденсирования) |
| Вес, г | 4880 |
| Размеры, мм | 440x290x45 |
| Класс защиты, IPxx | IP30 |
| Тип корпуса | Металлический 19" кожух. В комплекте: 19" скобы, кабель питания 220В, кабель консольный. |

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru