

Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 24 ИК-диода
- Фиксированный объектив 2.8 мм



Технические характеристики

Модель	EL IDp2.1(2.8)A_V.3
Чувствительный элемент	1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Кол-во пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Формат сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 1920x1080/1280x720@25к/с Доп. поток: 640x480/352x288@25к/с
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим
Аудио сжатие	G711A
Поддержка звука	Да, аудио вход RCA
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,D NS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail

Конфигурация	Web интерфейс, CMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Облачный сервис P2P	www.topscLOUD.net
Встроенное устройство записи	Нет
Разъемы ввода/ вывода	RJ45, разъем питания, аудиовход RCA
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	24 ИК-диода, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Пластик, IP20
Рабочая температура	От -10° С до +50°С
Питание	DC12В (400мА)
Размеры, масса	90х65мм 178гр.