

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на АHD видеокамеру Optimus AHD-H042.1(2.8-12)_V.2



Чувствительный элемент	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2. 1Мп
Разрешение	1920x1080(2МП)
Объектив	Вариофокальный, 2.8-12мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк(F1.2),ч/б 0.001Лк(F1.2),0Лк При включенной ИК подсветке
Режимы работы	AHD/CVI/TVI/CVBS
Баланс белого	ABTO
DNR	2DNR,3DNR
D-WDR	Да
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто
Режим день/ночь	Авто
Экранное меню	Управление джойстиком
ИК-подсветка	36 ИК-диодов (до 30м)
Рабочая температура	От-45°Сдо+50°С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	500mA
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Размеры	138x150x100мм/630гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.