

## Блок питания ComOnyx CO-D60-24 (24VDC)



CO-D60-24 - Индустриальный блок питания 24В / 2.5А (макс. мощность до 60 Вт). Входное напряжение АС 90...264 В, механическая подстройка выходного напряжения 22.5~28 В, интегрированная защита от перегрузок, коротких замыканий и избыточного напряжения, температурный диапазон -40°C ~ +65°C, вес 330г, размеры 40x93x105, пластик. Устанавливается на DIN-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15.

### Технические характеристики.

| Наименование                     | CO-D60-24                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Напряжение вход, В               | АС 90...264 (Номинальное: 230 В)                                 |
| Напряжение выход, В              | DC 22.5~28 (Механическая подстройка выходного напряжения)        |
| Ток, Номинальный, А              | 2.5                                                              |
| Разъем вход / выход              | Клеммная колодка / Двойная клеммная колодка                      |
| КПД:                             | 85 %                                                             |
| Уровень пульсаций (размах), мВ   | 100                                                              |
| Электрическая прочность изоляции | вход-выход 3000 В АС, вход-земля 1500 В АС, выход-земля 500 В DC |
| Подключение                      | однофазное                                                       |
| Тип защиты                       | от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения               |
| Материал корпуса                 | пластик, монтаж на DIN-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15              |
| Диапазон рабочих температур, С   | -40°C ~ +65°C                                                    |
| Диапазон влажности воздуха, %    | 20% ~ 95%                                                        |
| Вес, г                           | 330                                                              |
| Размеры, мм                      | 40x93x105                                                        |

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)