

## Считыватели проксимити карт формата EM

Считыватели ST-PR070EM, ST-PR170EM и ST-PR170EK предназначены для работы в составе систем контроля доступа с проксимити картами формата EM и идеально подходит для бюджетных решений с высокими требованиями по надежности. Считыватель имеет конструкцию для установки, как в помещении, так и на улице: прочный пластиковый корпус с защищенной компаундом электронной частью обеспечивает работоспособность в любых погодных условиях и высокий уровень вандализационной защиты.

Все считыватели имеют выход Виганд 26, что гарантирует совместимость с любой системой контроля доступа, поддерживающей формат Виганд. Кроме Виганд 26 формата считыватели опционально поддерживают Виганд 34. Встроенная клавиатура модели ST-PR170EK обеспечивает (в зависимости от используемой системы контроля доступа) различные режимы идентификации пользователей: только карта, карта или ПИН, карта и ПИН, только ПИН.



### Функциональные параметры

- Дистанционная идентификация пользователей
- Встроенная мембранная клавиатура для модели ST-PR170EK
- Считыватель поддерживает проксимити карты формата EM
- Световая и звуковая индикация
- Владо/пылезащищенный корпус
- Опционально поддержка формата Виганд 34
- Опционально поддержка карт MIFARE

### Технические параметры

| Параметры              | Значение                                                                                                      |             |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Модель:                | ST-PR070EM                                                                                                    | ST-PR170EM  | ST-PR170EK        |
| Считыватель:           | EM, 125 кГц                                                                                                   |             |                   |
| Расстояние считывания: | 5-10 см для EM                                                                                                |             |                   |
| Клавиатура             | Нет                                                                                                           | Нет         | Да, посылка 8 бит |
| Интерфейсы:            | Виганд выход                                                                                                  |             |                   |
| Питание:               | 5 - 16 В (DC), не более 70 мА                                                                                 |             |                   |
| Рабочая температура:   | от -30 до +60 °C                                                                                              |             |                   |
| Рабочая влажность:     | 5% - 95%                                                                                                      |             |                   |
| Габариты:              | 86x44x17 мм                                                                                                   | 86x86x17 мм | 86x86x22 мм       |
| Информация для заказа: | <b>ST-PR***EM:</b> Виганд 26,<br><b>ST-PR***EM-34:</b> Виганд 34,<br><b>ST-PR***MF:</b> поддержка карт MIFARE |             |                   |