

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**2 Мп компактная IP-камера с Wi-Fi
с EXIR-подсветкой до 10 м**

DS-2CD2423G0-IW



www.hikvision.ru


DS-2CD2423G0-IW



Общая информация

- Разрешение 2 Мп
- Матрица 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Аппаратный WDR 120 дБ
- Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
- Встроенные микрофон и динамик
- Wi-Fi
- Слот для microSD до 128 Гб
- ИК-подсветка до 10 м
- Питание DC 12 В / PoE

Размеры



*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2CD242360-IW
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), Ч/Б: 0,028 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3 ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 мм @F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	По горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135°
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360°
Сжатие	
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	256 Кбит/с - 16 Мбит/с
Аудиосжатие	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-160 Кбит/с (MP2L2)
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640×480, 640×360, 320×240) 60 Гц: 30 к/с (640×480, 640×360, 320×240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) 60 Гц: 30 к/с (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240)
SVC	Поддерживается
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	120 дБ WDR, 3D DNR, BLC, HLC
Переключение «день/ночь»	Авто/ по расписанию
Smart видеоаналитика	

Анализ поведения	Обнаружение пересечения линии и вторжения
Обнаружение лиц	Есть
Область исследования	1 фиксированная область для основного и дополнительного потоков
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS, SMB / CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	Запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Аудиовход	1 встроенный микрофон
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
SVC	Поддержка кодирования H.264 и H.265
Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот	2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
Ширина канала	20/40 МГц
Протоколы	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Безопасность	WPA, WPA2
Скорость передачи данных	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с
Радиус приема	50 м (зависит от условий окружающей среды)
Аудио	
Фильтр внешних шумов	Есть
Частота дискретизации аудио	8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц
Основное	

Питание	DC 12 В ± 25% / PoE(802.3af, class 3)
Потребляемая мощность	7 Вт макс.
Рабочие условия	-10 °C...+40 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Дальность действия ИК-подсветки	До 10 м
Материал корпуса	Пластик
Размеры	102.8 × 65.2 × 32.6 мм
Масса	128 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.