

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1 Optimus АHD-Н015.0(2.8)_V.4



Технические характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.5" JX-K05 5Мп |
| Разрешение | 2608x1952 (5МП) |
| Объектив | Фиксированный 2.8, 6МП |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Режимы работы | АHD/TVI – 5MP@20к/с, 4MP@25к/с, 2MP@25к/с; CVI – 4MP@25к/с, 2MP@25к/с; CVBS(960Н) @25к/с |
| Баланс белого | Авто |
| DNR | 2D, 3D |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
| Экранное меню (Управление) | Да (Джойстик на кабеле, СОС) |
| Режим день/ночь | Авто |
| ИК-подсветка | 6 Ик-диодов (до 30м) |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Рабочая температура | От -45 °С до +50 °С |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 450 мА |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Разъем ввода/ вывода | BNC, разъем питания |
| AGC | Авто |
| Корпус | Металл, пластик, IP67 |
| Размеры | 150x66x67мм / 170 г |
| Цвет | Белый |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.