

Уличная купольная скоростная поворотная сетевая камера
NBLC-4225Z-ASD



Основные возможности

- 1/2.8" КМОП сенсор, 2Мп
- Технология Starlight
- Оптическое увеличение 25х
- Трехпоточное кодирование H.264/H.265
- До 25к/с при 2Мп(1920x1080)
- Адаптивная ИК подсветка - до 100м
- Горизонтальный угол обзора 59.2-2.4°
- Питание DC 12В, PoE+ (802.3at)
- Режимы День/Ночь, механический ИК фильтр
- Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), шумоподавление 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon
- Слот для карт памяти micro SD
- Грозозащита, Пылевлагозащита IP66

Технические характеристики

Модель		NBLC-4225Z-ASD	
Камера			
Сенсор		1/2.8" КМОП, 2Мп	
Количество эффективных пикселей		1920x1080	
Развертка		прогрессивная	
Нижний порог чувствительности		0,005лк/F1.6 (Цвет), 0лк/F1.6(ИК вкл)	
Соотношение сигнал/шум		более 50дБ	
Особенности камеры			
Дальность ИК подсветки		До 100м	
Режимы День/Ночь		Авто(механический ИК фильтр), Цвет, ЧБ	
Компенсация засветки		BLC, HLC, WDR (120дБ)	
Баланс белого		Авто, Ручной, Уличное освещение, Естественное освещение	
Регулировка усиления		Авто/Ручная	
Шумоподавление		3D DNR	
Зоны маскирования		до 24 зон	
Объектив			
Тип объектива		Оптический трансфокатор	
Фокусное расстояние		4,8-120мм	
Угол обзора		Г: 62.8°-2.6°	
Максимальная апертура		F1.6-4.4	
Фокусировка		Авто/Ручная	
PTZ			
Диапазон наклона/поворота		Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: -15° ~ 90°, автопереворот 180°	
Скорость при ручном управлении		Поворот: 0.1° ~200° /с; Наклон: 0.1° ~120° /с	
Скорость перехода в предустановку		Поворот: 240° /с; Наклон: 200° /с	
Предустановки		300	
Режим PTZ		5 маршрутов, 8 туров, Автопанорамирование, Авто Сканирование	
Видео			
Видеокодеки		H.264, H.265	
Разрешения изображения		1080P(1920x1080), 1,3Мп(1280x960), 720P(1280x720), D1(704x576/704x480), CIF(352x288/352x240)	
Частота кадров	Осн. поток	2Мп (1 ~ 25к/с)	
	Субпоток 1	D1/CIF(1 ~ 25к/с)	
	Субпоток 2	720P/D1/ CIF (1 ~ 25к/с)	

Битрейт видео	H.264/H.265: 448 ~ 8192Кбит/с; MJPEG: 5120 ~ 10240Кбит/с
Антитуман	Поддерживается
Аудио	
Интерфейсы	1 вх/1вых.
Сеть	
Ethernet	1x RJ45 10M/100M Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Совместимость	ONVIF, CGI
Максимальное количество подключений	20 пользователей (без Ivideon)
Мобильные приложения	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительные интерфейсы	
Слот карт памяти	Micro SD, поддержка до 128Гб
RS485	Нет
Тревожный вх/вых.	2/1
PIR датчик	Нет
Общие	
Питание	DC 12В/3А, PoE+ (802.3at)
Потребляемая мощность	13Вт (ИК выкл), 20Вт(ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур	-40°C~+70°C, влажность менее 95% RH
Пылевлагозащищенность	IP66
Вандалозащищенность	Нет
Габариты	Ø 160мм×295мм
Вес	4кг (с упаковкой – 4.2кг)

Комплектация:

- Камера NBLC-4225Z-ASD
- Краткое руководство
- Настенный кронштейн
- Шестигранный ключ
- Кабельная муфта
- Карабин

Габариты:

