

Спецификация

- 7 " TFT LCD, цветной
- Поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS
- Запись видео в разрешении 1920x1080
- Разрешение экрана 1024x600
- Напряжение питания
AC 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VMH-7.1
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорные кнопки
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
Поддерживаемые стандарты видео	AHD/TVI/CVI/CVBS
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Дуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	300 секунд
Потребляемая мощность в рабочем режиме	5 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Да
Запись фото/видео	Да
Слот под SD карту	Да (до 128 Гб) 10 класс или выше
Количество мелодий звонка	10
Индивидуальный вызов для панели	Да
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком (с панели)	Да
Управление замком (с монитора)	Да

Регулировка времени открытия	от 1 до 10 сек.
Функция фоторамки	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Да
Цифровой зум	Да
Тревожный вход	2 тревожных входа
Видео выход	Да
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 2х камер AHD-N/AHD-M/CVBS, до 6и мониторов VMH-7.1/VMH-10.1
Количество мониторов в системе при различном входном сигнале	AHD-N(1080P) – до 2х мониторов в системе AHD-M(720P) – до 4х мониторов в системе CVBS(960H) – до 6и мониторов в системе
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП)
Рабочая температура	От 0° до + 50°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	175x122x20мм
Цвет корпуса	Белый / Черный
Масса	524 гр.