

DHI-VTO2202F-P-S2

2-х проводная дверная IP станция для частных домов



- Передняя панель из анодированного алюминия
- CMOS-камера с низким освещением, 2 МП, цветная HD-камера с углом обзора 160 °
- Функция видеодомофона
- Функция контроля доступа, поддерживающая два вида блокировки
- Приложение для мобильного телефона, говорите с посетителем или откройте дверь удаленно с помощью своего телефона
- Совместимость с 2-проводным интерфейсом и интерфейсом RJ45
- IK07&IP65
- Поддержка H.265
- Опорная поверхность и установка заподлицо
- PoE



Технические характеристики

Система

Главный процесс	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Тип кнопок	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевой протокол	SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основное

Видеокамера	1 / 2,5-дюймовый 2-мегапиксельный CMOS-дисплей высокой четкости с низким освещением, цветная видеокамера по типу «рыбий глаз»
Угол обзора	По горизонтали: 168,6 °; по вертикали: 87,1; по диагонали: 176,7 °
Фокусное расстояние	1.9 мм
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Кодирование видео	H.265
Видео разрешение	50 Гц: Основной поток (720P при 25 кадрах в секунду), дополнительный поток (1080P при 25 кадрах в секунду) 60 Гц: Основной поток (720P при 30 кадрах в секунду), дополнительный поток (1080P при 30 кадрах в секунду)
Частота кадров	25 к/с
Битрейт видео	От 256 Кбит / с до 4 Мбит / с
Компенсация подсветки	Автоматическая ИК

День/Ночь	Автоматический (ICR)
Кодирование аудио	G.711u
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	Встроенный микрофон
Аудио режим	2-сторонняя голосовая связь
Улучшение аудио	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Аудио битрейт	16 кГц, 16 бит
Световой индикатор состояния	3

Порты

Электрический замок	1
Тревожный выход	1
Выходная мощность	1 канал 12 В постоянного тока 100 мА
Кнопка выхода	1
Обнаружение статуса двери	1
Управление блокировкой	1
Сетевой порт	Один сетевой порт RJ45 10M / 100M

Общее

Цвет внешнего вида	Серебряный
Энергопитание	Двухпроводной переключатель Dahua (макс. Расстояние до источника питания 50 м) DC 48V 1A Стандартный PoE

Адаптер питания	Опционально
Крепление	Скрытый / поверхностный монтаж
Сертификаты	CE; FCC; UL
Аксессуары	Скрытый / поверхностный монтаж
Размеры	130 мм × 96 мм × 28.5 мм
Защита	IK07; IP65
Рабочая температура	−30°C до +60°C
Рабочая влажность	10%–90% (RH, без конденсации)
Рабочая высота	0 м–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт
Вес нетто	0.35 кг
Вес брутто	0.4 кг

Приложение



Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
2-х проводная дверная IP станция для частных домов	DHI-VTO2202F-P-S2	2 Мп карта 2-х проводной дверной IP станции для частных домов
Аксессуары	VTM114	Коробка для скрытого монтажа
	VTM115	Коробка для поверхностного монтажа
	VTM05R	Накладной дождевик для VTO2202F

Размеры (мм)

