

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RVi-2NCX2069 (5-50)**



## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2020 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCX2069 (5-50) (далее – видеокамера) в стандартном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом и электромеханическим ИК-фильтром, что позволяет вести наблюдение при различных условиях съемки.

2. Основные технические данные

| RVi-2NCX2069 (5-50) |                                         |                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Матрица             | Тип матрицы                             | 1/2.8” КМОП                       |
|                     | Фокусное расстояние                     | 5 – 50 мм                         |
| Объектив            | Тип объектива                           | Моторизованный                    |
|                     | Фокусное расстояние                     | 5 – 50 мм                         |
| Режим "День/ночь"   | ИК-фильтр                               | Механический                      |
| Видео               | Максимальное разрешение, частота кадров | 2 Мп, 25 к/с                      |
| Аудио               | Аудио вход/выход                        | 1/1                               |
|                     | Встроенный микрофон                     | Нет                               |
| Функции             | Тревожные входы/выходы                  | 1/1                               |
|                     | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 128 ГБ                |
|                     | Композитный видеовыход (BNC)            | Да                                |
| Сеть                | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet      |
| Эксплуатация        | Электропитание                          | PoE (802.3af) / DC 12 В до 3.6 Вт |
|                     | Класс защиты                            | Нет                               |
|                     | Диапазон рабочих температур             | 0°С... +50°С                      |
|                     | Материал корпуса                        | Металл                            |
|                     | Габаритные размеры                      | 116(Д)×69(Ш)×58(В) мм             |
|                     | Вес                                     | 320 г                             |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Видеокамера                | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеокамеры.

Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

