

Уличный PoE коммутатор ComOnyx CO-WF-POE04



CO-WF-POE04 - уличный IP65 PoE коммутатор.
 4xRJ45 PoE 10/100 до 30W и 1xRJ45 Uplink 10/100.
 Производительность 0.744Mpps / 12.96Mbps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. VLAN. Storm Control. Бюджет PoE до 60W. Питание 100 ~ 240V AC, потребление до 65W. Температурный диапазон -40°C ~ +75°C, IP65, вес 1250г, размеры 350x220x70мм. Пластиковый кожух. Комплект для установки на стену и столб.

Паспорт.

Технические характеристики.

Название	CO-WF-POE04
Сетевой порт	4xPoE 10/100 + 1xUplink 10/100 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	4K
Размер буфера	1,75Mb
Производительность	0.744Mpps / 12.96Mbps
Типы согласования	VLAN, Storm control, Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
LED индикация	Питание, Uplink порт, активность порта, наличие PoE.
Используемые PoE жилы UTP	(+)/1/2, (-)/3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af / 802.3at, до 30Вт на порт, до 60Вт полное.
Питание, В	Питание от AC100 ~ 240V 50-60Hz. Встроенный блок питания. Зажимная клемная колодка. Кабель питания в комплект не входит.
Потребление, Вт	до 65
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +75°C
Диапазон влажности	5 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	1250
Размеры, мм	350x220x70
Класс защиты, IPxx	IP65
Тип корпуса	Пластиковый кожух. Комплект для установки на стену и столб.

Комплектация: коммутатор-1шт; кронштейн – 1шт, хомуты- 2шт, паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
 ООО «СОУЭ «Тромбон»
 Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru