

Unmanaged Industrial switch

> 8 портов PoE 30W

> 2 Giga TP/SFP combo uplink

> IP66 | NEMA4 | IK08

Узлы Доступа NSBox предназначены для развертывания защищенных систем уличного видеонаблюдения. Узлы обеспечивают бесперебойную и корректную работу подключенных видеокамер, начиная от надежного питания, надежного канала передачи данных и защиты чувствительного оборудования от перенапряжений. Это идеальное технологическое решение, позволяющее экономить время и деньги в любых проектах наружного видеонаблюдения на большой территории, от автомагистралей, мостов, парковок, аэропортов, морских портов, железных дорог, спортивных сооружений, отелей, парков, торговых центров и строительных площадок.

Базовая комплектация NSBox-285 включает в себя настенное крепление, монтажную панель с установленными DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом и комплект кабельных вводов. Дополнительные модули также могут быть включены в сборку:

- Промышленный неуправляемый PoE коммутатор: uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W;
- Источник питания 48VDC-360W или СБП NR-48VDC-360VA с креплением для батарей 7Ah x4;
- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель, термоэлектрический охладитель;
- Оптический кросс (ODF) на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
- Молниезащита и защита от перенапряжения для Ethernet портов с PoE и цепей питания 220VAC.

Модули расширения можно выбрать из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

Узлы Доступа в базовой комплектации поставляются без предустановленных батарей, включен только крепежный комплект для АКБ 2.2 | 7 | 15 | 45Ah.

Базовые комплекты узла Доступа: NSBox-285 | NSBox-285H | NSBox-285R | NSBox-285HR

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSBox-285<br>PX28F34F   | Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер              |
| NSBox-285H<br>PX28F34H  | Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер                             |
| NSBox-285R<br>RX28F38F  | Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W |
| NSBox-285HR<br>RX28F38H | Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W                |

Техн. данные

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Напряжение питания   Потребляемая мощность | : 100 - 240VAC   500 W (не более)                     |
| Материалы шкафа (корпус, дверь)            | : Листовая сталь с порошковым покрытием, грунтованная |
| Категория защиты IP/NEMA   IK Code         | : IP66 / NEMA4   IK08                                 |
| Монтаж шкафа                               | : На стену   на столб с комплектом NSBon-01           |
| Рабочая температура   с теплоизоляцией     | : -40°C to +60°C   -50°C to +60°C                     |
| Габаритные размеры (без гермовводов)       | : 300x400x210   380x380x210mm для R моделей           |
| Вес с упаковкой (прибл.)                   | : 12 kg   20 kg для R моделей с АКБ                   |
| Оптический кросс (ODF) на кронштейне       | : в комплекте адаптеры, гильзы, пигтейлы, патчкорды   |
| Нагреватель с термостатом (для H моделей)  | : опционально NSBon-18, нагреватель с вентилятором    |
| СБП (для R моделей)                        | : NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4            |

| Аппаратные характеристики              | Промышленный коммутатор NIS-3200-208PSG     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE 30W      | Бюджет PoE 240W, PSE 30W/порт, max 36W      |
| 2x 100/1000M RJ45/SFP Combo            | Switch Fabric 21Gbps, 16K MAC, 2Mbit buffer |
| 802.3at / 802.3af (PoE auto detection) | ИП 48-56VDC                                 |

