

## Двухканальное устройство грозозащиты линии Ethernet + PoE

CO-PL-P411-2P



Предназначено для защиты оборудования от высокоимпульсных наводок, электромагнитного поля и от грозы (молний). Требуется заземления.

### Паспорт. Технические характеристики.

| Название                                                | CO-PL-P411-2P                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Входы                                                   | 2x RJ45                                                        |
| Выходы                                                  | 2x RJ45, 1x провод заземления                                  |
| Поддержка стандарта                                     | IEEE802.3af, IEEE802.3at                                       |
| Скорость Ethernet, Mb                                   | 10/100/1000                                                    |
| Падение полезного сигнала, dB                           | <0,1                                                           |
| Время срабатывания, нс                                  | <1                                                             |
| Защищаемые жилы UTP                                     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8                                         |
| Номинальный уровень рабочего напряжения, В              | 48VDC для PoE жил UTP / 5VDC для Ethernet жил UTP              |
| Максимальный уровень рабочего напряжения, В             | 68VDC для PoE жил UTP / 6VDC для Ethernet жил UTP              |
| Уровень срабатывания защиты, В                          | 100V для PoE жил UTP / 20V для Ethernet жил UTP                |
| Максимальный уровень напряжения разряда, В              | 3KV                                                            |
| Максимальный ток разряда разъема RJ45, I <sub>max</sub> | 1.5kA для PoE и Ethernet жил UTP                               |
| Провод заземления                                       | Длина 280мм, сечение 1,5мм <sup>2</sup> , оканчивается клеммой |
| Диапазон влажности                                      | 0 ~ 95% (без конденсирования)                                  |
| Диапазон рабочих температур, °C                         | -35°C ~ +75°C                                                  |
| Вес, г                                                  | 190                                                            |
| Размеры, мм                                             | 101x65x28                                                      |
| Класс защиты, IPxx                                      | IP40                                                           |
| Тип корпуса                                             | Металлический кожух, возможность крепления на стену            |

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)