

Устройство разблокировки дверей ST-ER106DLS-GN

- Световая и звуковая индикация с возможностью выбора разных режимов
- Все выходы переключаются независимо от наличия питания на устройстве
- Корпус из ABS пластика
- 2 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей ST-ER106DLS-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Управление замком и мониторинг срабатывания

Устройство имеет 2 группы выходных контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые могут быть использованы следующим образом: одна группа – для управления замком, а вторая – для мониторинга срабатывания УРД системой охранной сигнализации.

Индикация состояния УРД

Устройство имеет световую и звуковую индикацию активированного состояния. Режим работы световой и звуковой индикации задается независимо.

Технические характеристики

Модель:	ST-ER106DLS-GN
Материал:	ABS пластик
Цвет:	Зеленый
Индикация:	СИД зеленый/красный, зуммер
Вставка:	Восстанавливаемая кнопка активации
Выход:	2 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3 A/36 VDC
Питание:	12–24 В DC
Потребляемый ток:	100 мА (12 В) / 80 мА (24 В)
Тип монтажа:	Накладной
Класс защиты:	IP40
Диапазон рабочих температур:	От -20 до +60 °C без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	91 x 96 x 35 мм