



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### TRASSIR MiniNVR AF 16

### TRASSIR MiniNVR AnyIP 4/9/16



**TRASSIR MiniNVR** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

#### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:



1. Разъемы питания 12В
2. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Разъем D-SUB для подключения монитора
7. Аудиовходы/аудиовыходы
8. Кнопка включения

#### Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Блок питания 12В (5А) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Мышь ..... 1шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" ..... 1шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" ..... 8шт.
- Винты для крепления HDD 2.5" ..... 8шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

#### Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| Общие характеристики                      |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                      | TRASSIR OS (на базе ОС Linux)                                                                                                                                      |
| Каналов видео <sup>2</sup>                | AF 16: до 16 каналов IP-камер TRASSIR, ActiveCam, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua<br>AnyIP 4/9/16: до 4/9/16 каналов любых поддерживаемых IP-камер <sup>3</sup> |
| Рабочий температурный режим               | 10...30°C                                                                                                                                                          |
| USB интерфейс                             | 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели                                                                                                                             |
| Вес НЕТТО / БРУТТО, кг                    | 5.5 / 6.2                                                                                                                                                          |
| Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм | 440 x 293.6 x 44.5 / 490 x 400 x 130                                                                                                                               |
| Запись                                    |                                                                                                                                                                    |
| Разрешение записи <sup>4</sup>            | До 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                                                                              |
| Суммарный поток                           | До 256 Мбит/с                                                                                                                                                      |
| Скорость воспроизведения                  | -32x - 32x                                                                                                                                                         |
| Аудио / Видео                             |                                                                                                                                                                    |
| Формат видеосжатия                        | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                                                                   |
| Формат аудиосжатия                        | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2                                                                                                                          |
| Количество видеовыходов <sup>5</sup>      | 1 D-SUB и 1 HDMI                                                                                                                                                   |
| Максимальное разрешение вывода            | D-SUB / HDMI: FullHD                                                                                                                                               |
| Аудиовход/выход                           | 1 аудиовход (jack 3.5мм) <sup>6</sup> , 1 аудиовыход (jack 3.5мм)                                                                                                  |
| Сеть                                      |                                                                                                                                                                    |
| Сетевой интерфейс                         | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с                                                                                                                                      |
| Протоколы сетевые                         | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF                                                               |
| Архив                                     |                                                                                                                                                                    |
| HDD                                       | до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема                                                                                                                          |
| Питание                                   |                                                                                                                                                                    |
| Напряжение питания                        | DC 12В                                                                                                                                                             |
| Потребляемая предельная мощность          | до 30 Вт (без HDD)                                                                                                                                                 |
| Особенности                               |                                                                                                                                                                    |
| Удаленное подключение                     | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS<br>Облачное подключение TRASSIR Cloud<br>До 100 подключений на сервер                                           |
| Поддержка SSL-шифрования                  | Есть                                                                                                                                                               |

<sup>2</sup> В зависимости от модели видеорегистратора.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

<sup>5</sup> К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

<sup>6</sup> Поддерживается работа только с активным микрофоном.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)