

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабель UTP CAT 5E

DS-1LN5E-S



www.hikvision.ru

DS-1LN5E-S



Общая информация

- Незэкранированная витая пара
- Высокоочищенная 100% бескислородная медь
- Материал оболочки – ПВХ
- Внешняя оболочка диаметром 5мм

Схема кабеля витой пары



*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

######

Основное	
Упаковка	Картонная коробка
Размер упаковки	350*350*200мм
Вес	10кг
Разрывная нить	Есть
Материалы	Предел прочности $\geq 13.5\text{МПа}$, относительное удлинение: $\geq 150\%$ (до износа)
	Износ: $100^{\circ}\text{C} \times 24\text{ч} \times 7\text{д}$
	Предел прочности $\geq 12.5\text{МПа}$, относительное удлинение: $\geq 125\%$ (после износа)
	Холодный изгиб: $-20 \pm 2^{\circ}\text{C} \times 4\text{ч}$, амплитуда изгиба: 8 раз диаметра шнура без последствий.
Электрические показатели (20°C)	Сопротивление: $100 \pm 15\Omega$ (1.0-100.0МГц)
	Отладка: $\leq 45\text{ns}/100\text{m}$ (1.0-100.0МГц)
	Сопротивление постоянного тока: макс. $9.5\Omega/100\text{m}$
	Несбалансированное сопротивление постоянного тока: макс. 5%
Рабочие условия	$-20^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$