

Пульт управления Optimus KB-IP02

Спецификация



Модель	Пульт управления Optimus KB-IP02
Чип	HIS3536DV100
Основные функции	Управление телеметрией (поворот/наклон/зум)
Доп. функции	Управление диафрагмой, скоростью поворота камерой, предустановками, шаблонами, патрулем, добавление устройств*
Интерфейсы	RS42, RS232, RJ45 10\100MB\s
Количество поддерживаемых устройств	До 99
Форматы сжатия	H.264, H.265
Макс.разрешение отображаемых камер	До 1080p (1920*1080)
Поддерживаемый протокол ONVIF	Onvif v2.4
Встроенный монитор	TFT 800*480
Джойстик	4D
Браузер	IE, Firefox, Chrome, Safari.
Поддержка PoE	Да
Питание	DC12В, 2А(Блок питания в комплекте) Потребление не более 5Вт
Рабочая температура	-10°C~55°C
Рабочая влажность	20%~80%(без образования конденсата)
Температура хранения	-10°C~60°C
Влажность хранения	0~90%(без образования конденсата)
Размер/ Масса	297X210X118.7мм / 890г.
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Гарантия	1 год

*При условии совместимости ONVIF протокола

Размеры:

