

DHI-NVR4108/4116HS-8P-4KS2

8/16 канальный 4K 1U 8 PoE видеорегистратор H.265



Описание

Сетевой видеорегистратор поддерживает возможность обнаруживать и подключать камеры Dahua без предварительной настройки.

Устройство поддерживает камеры с разрешением 4K как для записи, так и для онлайн просмотра.

Устройство спроектировано как недорогое и быстро настраиваемое. Видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF 2.4.

- Поддержка H.265/H.264
- *Максимальный входящий поток до 80 Мбит/с*
- Максимальное разрешение записи и воспроизведения до 8 Мп
- Поддержка до 8 PoE портов
- ANR Технология автоматического дополнения архива



Функции

Разрешение 4K

Регистраторы поддерживают разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для записи и воспроизведения.

Интеллектуальная система видео (IVS)

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, регистратор имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Это обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.

Smart добавление камер

С использованием функции Smart добавления камер и настройка IP-системы видеонаблюдения так же легка, как и аналоговых систем, если видеокамеры и видеорегистратор находятся в одной локальной сети.

ANR (Технология автоматического дополнения архива)

При обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.

Easy4ip

Приложение Easy4ip доступно в iOS App Store и Google Play. С его помощью процесс видеонаблюдения становится простым и быстрым, так как вы имеете удаленный доступ к сетевым видеорегистраторам, можете просматривать видео в реальном времени, получать push-уведомления о событиях и осуществлять поиск видеозаписей с устройства iPhone, iPad или Android в любое время и в любом месте!

Характеристики

Система	
Процессор	4-х ядерный процессор
Операционная система	LINUX OS
Отображение	
Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024,
Раскладка окон	8кн:1/4/8/9, 16кн: 1/4/8/9/16
Отображение в окне	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись
События и тревога	
Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор
Детекция	Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	4

Воспроизведение и резервное копирование

Одновременное воспроизведение	8кн:1/4/8/9, 16кн: 1/4/8/9/16
Режимы поиска	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
Резервное копирование	Через USB, по сети

Хранение

HDD	1 SATAIII порт до 6TB каждый
eSATA	Нет

Дополнительные интерфейсы

USB	2 порта (1 USB2.0, 1 USB2.0)
RS232	НЕТ
RS485	НЕТ

Запись

Сжатие	H.265/H.264
Разрешение	8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/1.3Мп/720P и ниже
Поток для записи	До 80МБит/с
Битрейт	16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал
Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге
Продолжительность записи	1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд

Сеть

Интерфейс	2 RJ-45
PoE	16 портов (IEEE802.3at/af)
Ethernet порт	1 независимый
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), Easy4ip
Максимальное число подключений	До 128 пользователей
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android
Совместимость	ONVIF 2.4, SDK, CGI

Электропитание

Питание	DC48В/2А
Потребление	NVR: до 8.3т (без HDD) PoE: до 25,5Вт на порт, 80Вт всего

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C
Условия хранения	-20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%

Общие данные

Размеры	1U, 260мм × 224,9мм × 47,6мм
Вес нетто	0,8кг (без HDD)
Вес брутто	1,6кг

Информация

Тип	Название	Описание
8 канальный сетевой регистратор	DHI-NVR4108HS-8P-4KS2	8 канальный 4K 1U PoE видеорегистратор H.265
16 канальный сетевой регистратор	DHI-NVR4116HS-8P-4KS2	16 канальный 4K 1U PoE видеорегистратор H.265

Размеры(мм)

